



# Draka

## IFXI-EX

Trolig verdens beste installasjonskabel!



A brand of the

**Prysmian**  
Group

# Trolig verdens beste installasjonskabel!

IFXI-EX er meget fleksibel og bøyelig, ekstremt lett å avmantle, fri for talkum, UV bestandig, flammehemmende og PEX-isolasjonen tåler ledertemperaturer på opptil 90 °C. Videre er kabelen selvfølgelig halogenfri. Den avgir ikke farlige gasser og tykk røyk hvis uhellet er ute. Andre argumenter ved valg av kabel trenger du ikke! Vi bryr oss – gjør du?

## INSTALLASJONSKABEL

### IFXI-EX 500 V

#### Bruksområde

Kabelen passer i fast forlegning, i rør, kanaler, i eller under puss, samt opphengt på kabelbroer. Den kan brukes både innendørs og utendørs. Lederisoleringen må beskyttes mot direkte UV-lys, og den er ikke tillatt nedgravd eller forlagt i vann.

#### Standard

SS 424 02 19-5  
NEK 591 (unnfatt dimensjoner)  
EN 60754-1/-2  
EN 61034-1/-2

#### Flammehemmet

I henhold til:  
IEC 60332-1-1/-1-2  
IEC 60332-3-23 (Cat B)

#### Temperaturområde

I kontinuerlig drift, max. ledertemperatur 90 °C.  
Laveste forlegningstemperatur -15 °C,  
under 0 °C skal forsiktighet utvises.

#### Godkjent

CE ihht LVD, RoHS, Reach

#### Miljødeklarasjon

NO05XZ1-U

#### Bøyeradius

Under forlegning: 8 x D  
Forlagt: 4 x D

#### Konstruksjon

Leder:

Entrådet glødet kobber ihht IEC 60228 klasse 1

Isolasjon:

PEX, kryssbundet polyetylen

Lederidentifikasjon:

3 leder: gul/grønn, blå, brun

4 leder: gul/grønn, blå, brun, svart

5 leder: gul/grønn, blå, brun, svart, grå

Fyllmateriale:

Halogenfri polymer

Kappe:

Halogenfri polymer, hvit, metermerket

Typebetegnelse:

IFXI-EX

Merkeeksempel:

DRAKA 18 EXQ-LIGHT 3G1,5 AFUX LSZH 300/500 V IFXI-EX

Tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Leder- type	Ytre diаметer mm	Vekt pr 1000 m ca. kg	Leverings- form-/lengde	Art. nr.	GTIN nr.	EI-nr.
3G1,5mm <sup>2</sup>	ER	8,5±0,5	111	Snelle/300 m	20151186	6410004008911	1000200
3G2,5mm <sup>2</sup>	ER	9,5±0,5	161	Snelle/200 m	20151190	6410004008942	1000201
4G1,5mm <sup>2</sup>	ER	9±0,5	134	Snelle/250 m	20151193	6410004008973	1000202
5G1,5mm <sup>2</sup>	ER	10±0,8	162	Snelle/200 m	20151198	6410004032503	1000204
5G2,5mm <sup>2</sup>	ER	11,5±0,8	236	Snelle/150 m	20151204	6410004032541	1000205
3G1,5mm <sup>2</sup>	ER	8,5±0,5	111	K6/500 m	20151181	6430010753438	1000214
3G2,5mm <sup>2</sup>	ER	9,5±0,5	161	K6/500 m	20151187	6430010753469	1000215
4G1,5mm <sup>2</sup>	ER	9±0,5	134	K6/500 m	20151191	6410004008966	1000217
5G1,5mm <sup>2</sup>	ER	10±0,8	162	K6/500 m	20151194	6430010753476	1000219
5G2,5mm <sup>2</sup>	ER	11,5±0,8	236	K6/500 m	20151199	6430010753490	1000220
3G1,5mm <sup>2</sup>	ER	8,5±0,5	111	Bunt/100 m	20151184	6410004008928	1000223
3G2,5mm <sup>2</sup>	ER	9,5±0,5	161	Bunt/50 m	20151189	6410004008959	1000224
4G1,5mm <sup>2</sup>	ER	9±0,5	134	Bunt/100 m	20151192	6410004008980	1000225
5G1,5mm <sup>2</sup>	ER	10±0,8	162	Bunt/50 m	20151197	6410004032510	1000226
5G2,5mm <sup>2</sup>	ER	11,5±0,8	236	Bunt/50 m	20151203	6410004032558	1000227

ER = Entrådet rund.

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret. Ikke alle dimensjoner lagerføres.



# VI BRYR OSS!

## DRAKA NORSK KABEL AS

### Postadresse:

Postboks 369 Bragernes  
3001 Drammen  
Norway

### Besøksadresse:

Kjerraten 16  
3013 Drammen  
Norway

### Sentralbord:

Telefon +47 32 24 90 00

[www.prysmiangroup.no](http://www.prysmiangroup.no)  
[www.draka.no](http://www.draka.no)



A brand of the  
**Prysmian**  
Group