

PFXP 1kV Cu



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge

Bruksområde

Dobbeltisolert kabel for faste installasjoner i åpne anlegg, røranlegg og kanaler. Tillatt innendørs, utendørs og i jord hvis den gis ekstra beskyttelse.

Oppbygging	
Leder	Flertrådet kobber, klasse 2 i henhold til IEC 60228
Isolasjon	PVC
Fyllkappe/båndering	PVC eller båndert
Skjerm	Ingen
Kappe	PVC
Farge	Grå
Merking	Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår.
Leveringsform	Trommel

Installasjons- og jordkabel med kobberleder

Max ledertemperatur:	70°C
Driftsspennning U_0/U :	0,6/1kV
Cenelec betegnelse:	N1VV-R (-S)

Normer

Konstruksjon:	HD 603-3J uten skjerm
Flammehemmende:	EN 60332-1
Halogenfri:	Nei
Røyktetthet:	Nei

Sertifiseringer

CE	LVD, RoHS, REACH
-----------	------------------

Tverrsnitt mm ²	Leder type *)	Ytre diameter ca. mm	Vekt pr 1000 m ca. kg	Leverings lengde, m	Leverings form	Art. Nr.	GTIN Nr.	EI Nr.
3G 10	FR	17,5±0,8	580	500	Trommel	20075388	7021524420108	1019110
3G 16	FR	20±1,0	817	500	Trommel	20075097	7021524420122	1019111
4G 10	FR	19±0,8	706	500	Trommel	20075391	7021524420153	1018750
4G 16	FR	22±1,0	1003	500	Trommel	20075383	7021524420207	1018752
4G 25	FR	24±1,0	1548	500	Trommel	20102298	7330384704267	1018754
4G 35	FV	23±1,0	1623	500	Trommel	20102299	7330384704274	1018756
4G 50	FV	25,5±1,0	2166	500	Trommel	20102300	7330384704298	1018758
4G 95	FV	37±1,5	4119	500	Trommel	20102301	7330384705417	1019126
5G 10	FR	21±1,0	858	500	Trommel	20075394	7021524420160	1018760
5G 16	FR	24±1,0	1227	500	Trommel	20075386	7021524420214	1018762

G = En av lederne er Gul/Grønn jordleder
FR = Flertrådet rund
FV = Flertrådet sektorformet

Lev. form og lev. lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.