

# PR Super 500V, Wessel



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge

## Bruksområde

Faste installasjoner i åpne anlegg. Tillatt innendørs og utendørs. Lederisoleringen skal beskyttes mot direkte UV-lys som kan oppstå i eksempelvis belysningsarmaturer og lysskilt.

Trekk & Kapp leveringsform er metermerket kabel på snelle, opphengt inne i en eske.

Oppbygging	
Leder	Entrådet kobber
Isolasjon	PVC
Fyllkappe	Plast
Metallkappe	Aluminiumbånd med entrådet kobber jordleder.
Ytre kappe	PVC. 1,5 og 2,5mm <sup>2</sup> har u-limt kappe.
Farge	Hvit
Merking	En leder er merket
Leveringsform	Bunt, snelle eller Trekk & Kapp.



## Rørtråd

Max ledertemperatur:	70 °C
Driftsspennning U <sub>0</sub> /U:	300/500V
Cenelec betegnelse:	N05VA5VH2-U (oval) N05VA5V-U (rund)

## Normer

Konstruksjon:	NEK 535
Flammehemmende:	IEC 60332-1
Halogenfri:	Nei
Røyktetthet:	Nei

## Sertifiseringer

<b>CE</b>	LVD, RoHS, REACH
-----------	------------------

# PR Super 500V, Wessel

Tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Leder type *)	Ytre diameter ca. mm	Vekt pr 1000 m ca. kg	Leverings form	Art. No.	GTIN nr.	EI nummer
2 x 1,5/1,5	ER	7,8 x 5,4	91	Bunt	20075593	7021522505005	1065622
2 x 2,5/2,5	ER	8,8 x 6,4	130	Bunt	20075599	7021522505302	1065623
2 x 1,5/1,5	ER	7,8 x 5,4	91	Snelle	20079334	7021522505012	1065632
2 x 2,5/2,5	ER	8,8 x 6,4	130	Snelle	20075603	7021522505340	1065912
2 x 1,5/1,5	ER	7,8 x 5,4	91	Trekk & Kapp	20075595	7021522505029	1034400
2 x 2,5/2,5	ER	8,8 x 6,4	130	Trekk & Kapp	20075607	7021522505326	1034401
3 x 1,5/1,5	ER	8±0,5	129	Bunt	20075609	7021522505135	1065626
3 x 2,5/2,5	ER	9,5±0,5	180	Bunt	20075613	7021522505432	1065627
3 x 1,5/1,5	ER	8±0,5	129	Snelle	20096158	7021522505173	1065913
3 x 2,5/2,5	ER	9,5±0,5	180	Snelle	20096157	-	1065637
3 x 1,5/1,5	ER	8±0,5	129	Trekk & Kapp	20079641	7021522505159	1034410
3 x 2,5/2,5	ER	9,5±0,5	180	Trekk & Kapp	20096156	7021522505456	1034411
4 x 1,5/1,5	ER	9±0,5	152	Bunt	20075618	7021522505265	1065630
4 x 2,5/2,5	ER	10,5±0,8	217	Bunt	20079643	7021522505562	1065631
4 x 1,5/1,5	ER	9±0,5	152	Snelle	20079642	7021522505296	1065914
4 x 2,5/2,5	ER	10,5±0,8	217	Snelle	20096155	-	1065915
2 x 4/4	ER	10±0,8	208	Bunt	20076544	7021522505609	1065624
2 x 6/6	ER	11±0,8	285	Bunt	20076546	7021522505708	1065625
3 x 4/4	ER	11±0,8	270	Bunt	20096154	-	1065628
3 x 6/6	ER	13±0,8	392	Bunt	20096153	-	1065629

ER = Entrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.  
Ikke alle dimensjoner lagerføres.