

TP90 500V



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge

Bruksområde

Bevegelig 90°C dobbeltisolert kabel for innendørs lavspent installasjoner.
 Eksempel: Halogenlamper, down-light, solcelleanlegg, høytalerkabel.

Dobbeltisolert 90°C kabel

Max ledertemperatur: 90 °C
 Driftsspennning U_0/U : 300/500V
 Cenelec betegnelse: N05XVH2-R

Normer

Konstruksjon: EN 50525
 Flammehemmende: IEC 60332-1
 Halogenfri: Nei
 Røyktetthet: Nei

Sertifiseringer



LVD, RoHS, REACH

Oppbygging	
Leder	Flertrådet fortinnet kobber, klasse 2 i henhold til IEC 60228
Isolasjon	Kryssbundet Polyetylen (PEX)
Ytre kappe	PVC
Farge	Hvit
Merking	Utvendig merket med typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår.
Leveringsform	Trekk & Kapp

Tverrsnitt mm ²	Leder type (*)	Ytre diameter ca. mm	Vekt pr 1000 m ca. kg	Leverings lengde m	Leverings form	Art. No.	GTIN nr.	El nummer
2x 1,5	FR	4,6 x 7,6	61	100	Trekk & Kapp	20075954	-	1069206
2x 2,5	FR	5,5 x 9,0	92	100	Trekk & Kapp	20075957	-	1069207

FR = Flertrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.