



TwinLed 500 V

Lett å dele – lett å like.



A brand of the

Prysmian
Group

TwinLed 500 V

Dobbelisolert 90 °C tvillingkabel for bruk i lavspenningstallasjoner. Spesielt godt egnet i lysinstallasjoner hvor det er krav til at kabel skal tåle temperaturer opp mot 90 °C . Leveres med flertrådet kobberleder klasse 2. Kan enkelt monteres i alle ordinære klemmetyper. Tvillingkonstruksjonen gjør det svært enkelt å splitte lederne. TwinLed leveres med ledere i standard fasefarger (brun/blå). Dette gjør det enkelt å skille lederne fra hverandre. Kan monteres i alle typer strekkavlastning.

INSTALLASJONSKABEL

TwinLed 500 V

Bruksområde

Bevegelig 90 °C dobbeltisolert tvillingkabel for innendørs lavspenningstallasjoner.

Eksempel: Halogenlamper, down-light, solcelleanlegg, høytalerkabel.

Standard

Konstruksjon:
EN 50525

CPR

CPR Klasse: Eca
Flammehemmende:
EN50575:2014 + A1:2016

Max. ledertemperatur

90 °C.

Cenelec betegnelse

N05XVH-R

Konstruksjon

Leder:

Flertrådet kobber,
klasse 2 i henhold til IEC 60228

Isolasjon:

Kryssbundet polyetylen, PEX

Kappe:

PVC

Farge: Hvit

Merkeeksempel:

Utvendig merket med typebetegnelse og dimensjon. Metermerking.

Leveringsform:

Buddy, Trommel



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge

Tverrsnitt mm ²	Leder type)	Ytre diameter ca. mm	Vekt pr 1000 m ca. kg	Leverings lengde / form	Brann- energi MJ/km	Art. No.	GTIN nr.	El nr	DoP nr
2x1,5	FR	4,13x8,76	57	Buddy 150	-	20234775	6430065753001	1003888	1008640
2x1,5	FR	4,13x8,76	57	Trommel /K8	-	20266234	6430065753018	1018563	1008640

FR = Flertrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.

Ikke alle dimensjoner lagerføres.

VI BRYR OSS!

PRYSMIAN GROUP NORGE AS

Postadresse:

Postboks 369 Bragernes
3001 Drammen
Norway

Besøksadresse:

Kjerraten 16
3013 Drammen
Norway

Sentralbord:

Telefon +47 32 24 90 00
no-kundesenter@prysmiangroup.com

www.prysmiangroup.no

Prysmian
Group

